

## MA FONTAINE ATMOSPHÉRIQUE

Une solution proposée par ST2O

# Et si votre eau venait de l'air ?

L'AD5 Pro récupère l'humidité de l'air par condensation, puis filtre et traite l'eau par UV avant distribution. Sans raccordement au réseau d'eau.



**23 L/jour\***

Production maximale

**13,5 L**

Capacité de stockage

**Fraîche ou ambiante**

Distribution

\*Capacité maximale annoncée. La production réelle dépend notamment de la température et de l'humidité de l'air.

## De l'air ambiant à votre verre

### 01 Air ambiant

L'air traverse une première filtration.

### 02 Condensation

L'humidité est refroidie en eau liquide.

### 03 Filtration et UV

Filtration multi-étapes, UV LED et lampe UV.

### 04 Eau distribuée

Eau froide ou à température ambiante.

L'eau recircule régulièrement dans l'appareil pour limiter la stagnation. L'AD5 Pro nécessite une alimentation électrique et un entretien régulier.

# Les repères utiles

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Production maximale annoncée | <b>Jusqu'à 23 L/jour*</b>                          |
| Capacité de stockage         | <b>13,5 L</b>                                      |
| Distribution                 | <b>Eau froide et température ambiante</b>          |
| Dimensions (L x P x H)       | <b>380 x 520 x 560 mm</b>                          |
| Alimentation                 | <b>230 V</b>                                       |
| Puissance maximale annoncée  | <b>280 W</b>                                       |
| Niveau sonore annoncé        | <b>Jusqu'à 39 dB</b>                               |
| Commandes                    | <b>Écran tactile</b>                               |
| Installation                 | <b>Sans raccordement au réseau d'eau</b>           |
| Traitement                   | <b>Filtration multi-étapes, UV LED et lampe UV</b> |

### 280 W : une puissance maximale

Ce n'est pas une consommation constante sur 24 heures. L'énergie utilisée dépend des conditions ambiantes, de la production et de la demande en eau froide.

## Installation et entretien

Branchement et amorçage initial selon la notice. Respect des consignes d'emplacement et de ventilation. Remplacement des filtres et entretien du système UV selon les préconisations. Consultez les indications et alertes de l'écran.

## Votre projet avec ST2O

À la maison, au bureau ou dans un petit espace professionnel : l'adéquation dépend de vos besoins quotidiens et des conditions ambiantes. Contactez Thierry Coville pour une proposition adaptée.

**[thierry.coville@st2o.fr](mailto:thierry.coville@st2o.fr)**

ST2O • 37 rue René Bardet, 72000 Le Mans • SIRET 95370274300022

Synthèse établie à partir de la fiche AD5 Pro fournie et de la page produit Uni'vert Partners. Document de présentation, ne remplaçant pas la notice. Caractéristiques à confirmer selon la version. \*Production maximale annoncée, variable selon température et humidité.